





Цены на корпуса для блоков питания с 01.01.2025




Страница 1 из 3

Номер п/п	Наименование изделия	Максимальные габаритные размеры	Внешний вид	Возможность установки трансформатора (для корпусов)	Цена, руб. с НДС 20%, при количествах					Примечание
					Розница	от 50 штук	от 100шт	от 500 шт.	от 1000шт.	
1	Корпус 6-8 (Корпус 3)	48x74x79		ТП-131, ТП-121	180	136	117	99	90	1. Предназначены для блоков питания адаптерного типа.
2	Корпус 6-9 (Корпус 5)	48x74x86		ТП-132, ТП-112	185	142	122	103	94	2. Имеют вентиляционные жалюзи для снижения перегрева внутри корпуса.
3	Корпус 9-12 (Корпус 6)	55x74x86		ТП-113, ТПК-15	218	164	142	120	109	3. Для подключения к сети в корпус монтируется « Вилка 12-16 ». Монтаж осуществляется саморезом 3x8
4	Корпус 12-16 (Корпус 8)	66x79x87		ТП-114	256	191	168	142	129	4. Для монтажа выходного шнура применяются « Втулка 1 »

Примечания: Стандартное цветовое исполнение изготавливаемых корпусов вилок и втулок (кроме корпуса ЭТ) — черное. При заказе корпусов другого цветового исполнения цена и срок поставки согласуется дополнительно в момент размещения заказа и фиксируется в выставленном счете.

Цены на корпуса для блоков питания с 01.01.2025







Страница 2 из 3

Номер п/п	Наименование изделия	Максимальные габаритные размеры	Внешний вид	Возможность установки трансформатора (для корпусов)	Цена, руб. с НДС 20%, при количествах					Примечание
					Розница	от 50 штук	от 100шт	от 500 шт.	от 1000шт.	
5	Корпус ИЭП-13М (Корпус 13)	119x77x81		ТП-115, ТПК-25, ТПК-40, ТПК-60, ТП-139	713	534	464	393	357	1. Предназначены для блоков питания настольного типа. 2. Вентиляционные жалюзи для снижения перегрева. 3. Возможность монтажа держателя под предохранитель. 4. Возможность монтажа кнопки «Вкл./выкл.» 5. Возможность монтажа индикатора работы источника питания (светодиода). 6. Для монтажа входного и выходного шнуров применяется «Втулка 6» и «Втулка 2»
6	Корпус КТ	32x85x85		-	359	272	234	198	180	Предназначен для импульсных блоков питания адаптерного типа.
7	Корпус ЭТ	147x39x31		-	267	202	173	146	133	Предназначен для импульсных фильтров, источников питания, преобразователей настольного типа.

Примечания: Стандартное цветовое исполнение изготавливаемых корпусов вилок и втулок (кроме корпуса ЭТ) — черное. При заказе корпусов другого цветового исполнения цена и срок поставки согласуется дополнительно в момент размещения заказа и фиксируется в выставленном счете.

Цены на корпуса для блоков питания с 01.01.2025

Страница 3 из 3

Номер п/п	Наименование изделия	Максимальные габаритные размеры	Внешний вид	Возможность установки трансформатора (для корпусов)	Цена, руб. с НДС 20%, при количествах					Примечание
					Розница	от 50 штук	от 100шт	от 500 шт.	от 1000шт.	
8	Корпус ПРА	86x37x21		-	158	115	101	86	78	1. Предназначен для импульсных фильтров, источников питания, преобразователей настольного типа. 2. Имеет посадочные места под клемные колодки на 3 и 4 выхода.
9	Вилка 12-16	-		-	68	51	45	38	35	Предназначена для корпусов 3 , 5 , 6 и 8 типов. Монтируется при помощи самореза 3x8
10	Вилка 12-16 с проводами	-		-	112	79	71	60	55	Для корпусов 3 , 5 , 6 и 8 типов. Монтируется саморезом 3x8. Вилка поставляется со смонтированными проводами под монтаж. Серийно устанавливается провод сечения 0,5 мм.
11	Втулка 1	-		-	40	32	25	22	20	Предназначена для монтажа выходного шнура в корпусах 3 , 5 , 6 и 8 типа.
12	Втулка 2	-		-	72	56	50	46	38	Предназначена для монтажа выходного шнура в корпусах 5 и 13 типа.
13	Втулка 6	-		-	95	71	62	53	47	Предназначена для монтажа выходного шнура в корпусе 13 типа.

Примечания: Стандартное цветовое исполнение изготавливаемых корпусов вилок и втулок (кроме корпуса ЭТ) — черное. При заказе корпусов другого цветового исполнения цена и срок поставки согласуется дополнительно в момент размещения заказа и фиксируется в выставленном счете.