

Прайс-лист на корпуса для блоков питания с 01.04.2021

Страница 1 из 4

Номер п/п	Наименование изделия	Максимальные габаритные размеры	Внешний вид	Возможность установки трансформатора (для корпусов)	Цена, руб. с НДС 20%, при количествах					Примечание
					Розница	от 50 штук	от 100шт	от 500 шт.	от 1000шт.	
1	Корпус 6-8 (Корпус 3)	48x74x79		ТП-131, ТП-121	75,93	57,52	49,17	41,60	37,82	1. Предназначены для блоков питания адаптерного типа.
2	Корпус 6-9 (Корпус 5)	48x74x85		ТП-132, ТП-112	78,22	59,81	51,34	43,45	39,50	2. Имеют вентиляционные жалюзи для снижения перегрева внутри корпуса.
3	Корпус 9-12 (Корпус 6)	53x74x86		ТП-113, ТПК-15	92,05	69,03	59,92	50,74	46,06	3. Для подключения к сети в корпус монтируется « Вилка 12-16 ». Монтаж осуществляется саморезом 3x8
4	Корпус 12-16 (Корпус 8)	65x77x87		ТП-114	108,16	80,53	70,69	59,81	54,37	4. Для монтажа выходного шнура применяются « Втулка 1 »

Примечания: Стандартное цветовое исполнение изготавливаемых корпусов вилок и втулок (кроме корпуса ЭТ) — черное. При заказе корпусов другого цветового исполнения цена и срок поставки согласуется дополнительно в момент размещения заказа и фиксируется в выставленном счете.

Прайс-лист на корпуса для блоков питания с 01.04.2021

Страница 2 из 4

Номер п/п	Наименование изделия	Максимальные габаритные размеры	Внешний вид	Возможность установки трансформатора (для корпусов)	Цена, руб. с НДС 20%, при количествах					Примечание
					Розница	от 50 штук	от 100шт	от 500 шт.	от 1000шт.	
5	Корпус ИЭП-13М (Корпус 13)	119x76x80		ТП-115, ТПК-25, ТПК-40, ТПК-60, ТП-139	301,46	225,52	196,21	166,05	150,95	1. Предназначены для блоков питания настольного типа. 2. Вентиляционные жалюзи для снижения перегрева. 3. Возможность монтажа держателя под предохранитель. 4. Возможность монтажа кнопки «Вкл./выкл.» 5. Возможность монтажа индикатора работы источника питания (светодиода). 6. Для монтажа входного и выходного шнуров применяется «Втулка 6» и «Втулка 2»
6	Корпус КТ	28x74x42		-	151,87	115,07	98,73	83,54	75,93	Предназначен для импульсных блоков питания адаптерного типа.
7	Корпус ЭТ	147x39x31		-	112,76	85,15	72,83	61,61	56,01	Предназначен для импульсных фильтров, источников питания, преобразователей настольного типа.

Примечания: Стандартное цветовое исполнение изготавливаемых корпусов вилок и втулок (кроме корпуса ЭТ) — черное. При заказе корпусов другого цветового исполнения цена и срок поставки согласуется дополнительно в момент размещения заказа и фиксируется в выставленном счете.

Прайс-лист на корпуса для блоков питания с 01.04.2021

Страница 3 из 4

Номер п/п	Наименование изделия	Максимальные габаритные размеры	Внешний вид	Возможность установки трансформатора (для корпусов)	Цена, руб. с НДС 20%, при количествах					Примечание
					Розница	от 50 штук	от 100шт	от 500 шт.	от 1000шт.	
8	Корпус ПРА	86x37x21		-	66,73	48,32	42,70	36,11	32,84	1. Предназначен для импульсных фильтров, источников питания, преобразователей настольного типа. 2. Имеет посадочные места под клемные колодки на 3 и 4 выхода.
9	Вилка 12-16	-		-	27,61	20,71	18,10	15,33	13,94	Предназначена для корпусов 3 , 5 , 6 и 8 типов. Монтируется при помощи самореза 3x8
10	Вилка 12-16 с проводами	-		-	45,48	32,11	28,72	24,28	22,08	Для корпусов 3 , 5 , 6 и 8 типов. Монтируется саморезом 3x8. Вилка поставляется со смонтированными проводами под монтаж. Серийно устанавливается провод сечения 0,5 мм.
11	Втулка 1	-		-	11,50	9,20	7,10	6,08	5,49	Предназначена для монтажа выходного шнура в корпусах 3 , 5 , 6 и 8 типа.
12	Втулка 2	-		-	20,71	16,11	14,17	13,08	10,90	Предназначена для монтажа выходного шнура в корпусах 5 и 13 типа.
13	Втулка 6	-		-	27,11	20,41	17,58	15,00	13,51	Предназначена для монтажа выходного шнура в корпусе 13 типа.

Примечания: Стандартное цветовое исполнение изготавливаемых корпусов вилок и втулок (кроме корпуса ЭТ) — черное. При заказе корпусов другого цветового исполнения цена и срок поставки согласуется дополнительно в момент размещения заказа и фиксируется в выставленном счете.